

imagePROGRAF PRO-6100S

SNEL EN VEILIG HD- PRINTEN VOOR MAXIMALE VISUELE IMPACT



Een 8-kleuren
grootformaatstelsel voor het
printen van foto's, afbeeldingen
en posters van uitzonderlijke
kwaliteit.



- **Printen met een wachtwoord**
Voorkom dat prints worden weggehaald door onbevoegden door de toegangsrechten van individuele gebruikers in te stellen
- **Krachtige prestaties**
Snel en efficiënt printen wordt mogelijk gemaakt door automatische invoer van printmateriaal en de selectie van de materiaalsoort
- **Printen zonder witrand**
Print afbeeldingen van verschillende formaten zonder rand vanaf één rolformaat, met een hoge nauwkeurigheid voor het aanpassen van de marge
- **Beeltoptimalisatie**
Accurate kleurexpressie, verbeterde kleurovergangen en verbeterde scherpte leveren een hoge beeldkwaliteit
- **Soepele workflows**
Bespaar tijd door veelgebruikte printtaken op te slaan en beelddetails op het scherm weer te geven

PRODUCTASSORTIMENT



ImagePROGRAF PRO-4100S



ImagePROGRAF PRO-6100



ImagePROGRAF PRO-6100S

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF PRO-6100S

TECHNOLOGIE		Printbaar gebied van marges	Rol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Losse vellen: bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Printertype	8 kleuren 60 inch / 1.524 mm	Media-invoercapaciteit	Rol papier: twee rollen. Automatisch overschakelen is mogelijk. Losse vellen: 1 vel
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 12-kleuren, geïntegreerd type (12 chips per printkop x 1 printkop)	Take-up unit	Media kan met behulp van de take-up unit met het geprinte oppervlak naar binnen of naar buiten worden opgerold.
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi	Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)	515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch, 42 inch, 44 inch, 50 inch, 54 inch, 60 inch, 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 6 inch, 8 inch*, 12 inch, 16 inch*, 20 inch, 22 inch, 30 inch*, 300 mm*, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm en aangepaste rolbreedte (152,4 - 1.524 mm) *Sommige omstandigheden leveren mogelijk niet het gewenste resultaat.
Aantal spuitopeningen	18.432 spuitopeningen (1.536 spuitopeningen x 4 kleuren, 3.072 spuitopeningen x 4 kleuren)	Maximaal aantal geleverde prints	Standaardpositie: 1 vel Liggende positie: A2 liggend, glanzend papier minder dan 10 vel, gecoat papier minder dan 20 vel (geldt niet voor sterk gekruld papier)
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt. CAD-papier vereist: normaal papier, CAD-overtrekpapier, gecoat papier, alleen CAD-film (doorzichtig, mat)	AFMETINGEN EN GEWICHT	
Pitch van spuitopeningen	600 dpi x 2 inclusief systeem voor detectie van en compensatie voor verstopte spuitopeningen	Fysieke afmetingen l x b x h (mm) en gewicht (kg)	1.999 x 984 x 1.168 mm (opvangbak open) 1.999 x 766 x 1.168 mm (opvangbak gesloten) ca. 163 kg (inclusief rolhouder en roleenheid, exclusief inkt en printkoppen)
Grootte inktdruppels	minimaal 4 pl per kleur	Afmetingen in verpakking b x d x h (mm) en gewicht (kg)	Printer (hoofdeenheid met pallet): 2.227 x 915 x 1.022 mm ca. 209 kg Roleenheid: 2.133 x 562 x 461 mm 40 kg
Inktcapaciteit	Standaard inkt: 160 ml/330 ml/700 ml Meegeleverde inktstarterset: 330 ml	VOEDING EN GEBRUIKSEISEN	
Inkttype	Pigmentinkten: zwart, mat zwart, cyaan, magenta, geel, fotocyaan, fotomagenta, grijs	Voeding	AC 100-240V (50-60Hz)
Compatibiliteit besturingssystemen	Microsoft Windows 32-bits: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64-bits: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11	Stroomverbruik	In gebruik: 112 W of minder Slaapstand: 3,6 W of minder Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,5 W of minder
Printertalen	SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)	Gebruiksomgeving	Temperatuur: 15-30 °C, luchtvochtigheid: 10 - 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Standaardinterfaces	USB A-poort: direct printen via USB-geheugenstick voor JPEG-/PDF-bestanden USB B-poort: ingebouwde Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN	Geluidsintensiteit (Voeding/druk)	In gebruik: circa 49 dB (A) (glanzend papier, printprioriteit: standaard) Stand-by: 35 dB (A) of minder In gebruik: 6,7 Bel of minder (glanzend papier, afbeelding, printprioriteit: standaard) (gemeten op basis van ISO-norm 7779)
GEHEUGEN		Voorschriften	Europa: CE-markering, Rusland: EAC
Standaardgeheugen	3 GB	Certificaten	TUV, CB
Harde schijf	500 GB (HDD gecodeerd)	MEEGELEVERD	
PRINTTIJD VOOR A0 PAGINAFORMAAT		Inhoud van de doos	Printer, 1 printkop, 3-inch kernadapter voor papier, netsnoer, 1 startset inktcartridges, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, CD-ROM met gebruikerssoftware (Win), CD-ROM PosterArtist Lite, EU Biocide Sheet, informatieblad van de Euraziatische Economische Unie, informatieblad met belangrijke informatie
Soort media	Printmodus: printtijd	Meegeleverde software	imagePROGRAF PRO-printerstuurprogramma, Print Plug-In voor Office, Quick Utility Toolbox en PosterArtist Lite Andere software vanaf internet te downloaden.
Normaal papier	Printmodus Snel Standaard Printtijd 1:21 min 2:24 min	OPTIES	
Gecoat papier	Printmodus Standaard Hoge kwaliteit Printtijd 2:24 min 5:34 min	Optionele items	2/3 inch rolhouder: RH2-66 Roleenheid: RU-63
Glossy Photo Paper	Printmodus Standaard Hoge kwaliteit Printtijd 4:44 min 5:34 min	CONSUMABLES	
MEDIAVERWERKING		Door de gebruiker te vervangen	Inkttanks: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml) Printkop: PF-10 Snijmes: CT-07 Onderhoudscassette: MC-30
Media-invoer en -uitvoer	Bovenste rol: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde Onderste rol: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde Losse vellen: in- en uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor printmedia)	Disclaimer	Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd voor een heldere weergave. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.
Mediabreedte	Rol papier: 152,4 - 1.524 mm Losse vellen: 152,4 - 1.524 mm		
Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm		
Minimale printbare lengte	203,2 mm		
Maximale printbare lengte	Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Los vel: 2.133,6mm		
Maximale diameter van rol papier	170 mm		
Formaat mediakern	Interne diameter van rolkern: 2 inch/3 inch		
Aanbevolen gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm		

