



imagePROGRAF TC-20

PROFESSIONEEL. DUURZAAM. COMPACT EN BETAALBAAR.

Ideaal voor CAD-tekeningen, educatief materiaal en posters

- **Betaalbare hoge kwaliteit**
Maak maximaal gebruik van de ruimte die u tot uw beschikking hebt, of dat nu op een klein kantoor, in een winkel, onderwijsinstelling of op uw thuiswerkplek is – met een eenvoudig te gebruiken desktopprinter met hoogwaardige pigmentinkt, die niet alleen voordelig is qua prijs maar ook onopvallend op uw bureau of op een schap kan worden geplaatst.
- **Hybride ondersteuning**
Schakel eenvoudig tussen printen thuis en op kantoor. De imagePROGRAF TC-20 heeft dezelfde software als de imagePROGRAF-apparaten op kantoor, waardoor hybride werken nog eenvoudiger wordt.
- **Eenvoudig in te stellen**
Geen gedoe meer met printen met dit All-in-One apparaat. Met de schachtloze rolhouder kunt u eenvoudig een rol plaatsen, terwijl de ingebouwde automatische papierinvoer ervoor zorgt dat u non-stop kunt printen, zonder dat u naar de printer hoeft te gaan om papier te verwisselen.
- **Groen ontwerp**
Haal uw duurzaamheidsdoelstellingen met eenvoudig recyclebare plastic inktflessen van 70 ml, minder verpakking en een EPEAT Gold*-classificatie voor een laag energieverbruik.

*EPEAT Gold-registratie in de VS

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TC-20

PRINTERTECHNOLOGIE

Printertype	4-kleuren 24 inch
Printtechnologie	Canon-pigmentinkt 4-kleuren, geïntegreerd type (4 chips per printkop x 1 printkop)
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi
Aantal spuitmonden	Totaal: 4.352 spuitopeningen BK: 1.280 spuitopeningen C, M, Y: 1024 spuitopeningen per kleur
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.
Pitch van spuitmonden	1.200 dpi x 2 lijnen
Inktcapaciteit	Meegeleverde starterset inkt: 280 ml (70 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Standaard inkt: 70 ml (BK, C, M, Y) Pigmentinkten: 4 kleuren BK/C/M/Y
Inkttype	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.14.6-macOS 12.x
Compatibiliteit besturingsystemen	SG Raster
Printertalen	USB A-poort: n.v.t. USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/ deactiveren van het wireless LAN
Standaardinterfaces	
GEHEUGEN	
Standaardgeheugen	1 GB Uitbreidingssleuf: nee
Harde schijf	N.v.t.
PRINTSNELHEID	
CAD-tekening:	Normaal papier (A1, B&W): 0:33 (Standaard) Gewoon papier (A1, kleur): 1:03 (Standaard)
Poster	Normaal papier (A1) 1:10 (Snel) 2:08 (Standaard) Gecoat papier (A1) 3:10 (Snel) 6:05 (Standaard)
MEDIAVERWERKING	
Media-invoer en -uitvoer	Rolpapier: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde Los vel: automatische papierinvoer
Mediabreedte	Rolpapier: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18 inch, 24 inch, 17 inch Los vel: 210 mm - 297 mm
Mediadikte	Rol/vel: 0,08 mm - 0,28 mm
Minimale printbare lengte	Rol/vel: 203,2 mm
Maximale printbare lengte	Rol papier: 4 m Los vel: 432 mm
Maximale diameter van rol papier	110 mm
Formaat mediakern	Interne diameter van rolkern: 2 inch
Aanbevolen gebied van marges	Rol: bovenkant: 5 mm, onderkant: 5 mm, zijkant: 5 mm (bepaalde fotomodi: bovenkant: 30 mm, onderkant: 30 mm) Los vel: bovenkant: 5 mm, onderkant: 5 mm, zijkant: 5 mm
Printbaar gebied van marges	Rol: bovenkant: 5 mm, onderkant: 5 mm, zijkant: 5 mm (bepaalde fotomodi: bovenkant: 30 mm, onderkant: 30 mm) Los vel: bovenkant: 5 mm, onderkant: 5 mm, zijkant: 5 mm
Media-invoercapaciteit	Papierrol: één rol Los vel: 100 vellen (A4), 50 vellen (A3)
Take-up unit	N.v.t.

Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)

Maximaal aantal geleverde prints

VOEDING EN GEBRUIKSEISEN

Voeding

Vermogenverbruik

Gebruiksomgeving

Geluidsniveau (Druk / vermogen)

Voorschriften

Milieucertificeringen

AFMETINGEN EN GEWICHT

Fysieke afmetingen en gewicht

Afmetingen en gewicht met verpakking

MEEGELEVERD

Inhoud van de doos:

Meegeleverde software

OPTIES

Optionele items

CONSUMABLES

Door de gebruiker te vervangen

⁽¹⁾ EPEAT Gold-registratie in de VS

Disclaimer

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. *en *: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

N.v.t.

Bureaubladopvangbak (BU-06): standaard positie - 1 vel

AC 100-240 V (50-60 Hz)

In gebruik: 28 W of minder
Slaapstand: 2,4 W of minder
Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten
Uitgeschakeld: 0,3 W of minder

Temperatuur: 15-30 °C, luchtvochtigheid: 10-80% relatieve
vochtigheid
(geen condensatie)

In bedrijf: ca. 42,5 dB(A)
(normaal papier, standaardmodus, lijntekening / tekstmodus)
Stand-by: 35 dB (A) of minder
(Gemeten tegen ISO 7779-standaard)

CE-markering, UKCA-markering

CB-certificering, EPEAT GOLD¹

B x D x H

Main Unit

968 x 545 x 395 mm (automatische papierinvoer open)
968 x 525 x 245 mm (automatische papierinvoer dicht)
32 kg (zonder inktfles, met printkop)

Main Unit + bureaubladopvangmand (BU-06)
968 x 825 x 965 mm (opvangmand open)
968 x 525 x 965 mm (opvangmand dicht)
33 kg (zonder inktfles, met printkop)

Main Unit + onderstel + opvangmand (SD-24)
968 x 870 x 874 mm (opvangbak open)
968 x 707 x 874 mm (opvangmand dicht)
40 kg (zonder inktfles, met printkop)

Printer (main unit): 1120 x 726 x 406 mm, 43 kg
Bureaubladopvangmand (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 1,8 kg
Onderstel + opvangmand (SD-24): 1.055 x 824 x 268 mm, 16 kg

Printer, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks,
installatiehandleiding, folder over veiligheid/
standaardomgeving, EU-biocidedocument, blad LFP Eur-
adres, blad flensbeschermende materialen

Software vanaf internet te downloaden

Bureaubladopvangmand: BU-06
Printerstandaard + opvangmand: SD-24

Inkttank: PFI-050 (70 ml)
Printkop: PF-08
Onderhoudscassette: MC-32



Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2022