



## imagePROGRAF TM-610 / TM-615

# KWALITEIT EN VEELZIJDIGHEID VOOR ELKE WERKRUIMTE

Til elke print naar een hoger niveau met levendige kleuren en nauwkeurige fijne lijnen voor de productie van precieze CAD-tekeningen en opvallend marketingmateriaal. De 36-inch printer combineert hogere productiviteit, intuïtief gebruik en duurzaamheid met stil printen en een breed scala aan toepassingen in het middensegment. De printer is ontworpen voor grote bedrijven en grotere AEC-kantoren en voor de detailhandel en het onderwijs.

### VOORDELEN

- Kwaliteit voor elke toepassing**  
 Nieuwe MBK-inkt met hoge dichtheid en verbeterde beeldverwerking zorgen voor scherpere fijne lijnen en duidelijkere technische details, terwijl verbeterde kleurtoewijzing voor normaal papier een donkerdere, levendigere uitvoer oplevert voor uiteenlopende toepassingen, zoals posters en retailmateriaal.
- Verbeterde productiviteit**  
 Houd uw workflows op gang met een printsnelheid van 3,2 ppm (A1) en print met grotere inkt tanks, snelle verwerking en een slaapstand waaruit de printer snel weer actief is, zodat u minder lang hoeft te wachten. Print meteen met vertrouwen dankzij Free Layout Plus, waarmee u misprints tot een minimum beperkt, en voorkom onnodig bijsnijden van marges dankzij randloos printen.
- Gebruiksgemak**  
 Beheer alle belangrijke instellingen via een 4,3-inch kantelbaar touchscreen, waarop essentiële informatie wordt weergegeven, zoals het mediatype, de resterende hoeveelheid media en het inktniveau. Vereenvoudigde media-instellingen met automatische detectie van het mediatype zorgen voor een efficiëntere workflow. Ondersteunt Apple AirPrint, IPP Everywhere en Mopria voor moeiteloos printen zonder stuurprogramma's op verschillende apparaten.
- Gemaakt voor duurzaamheid**  
 Werk zonder onderbrekingen dankzij de stille werking, ideaal voor rustige kantooromgevingen. De TM-serie is ontworpen met meer gerecyclede materialen, EPS-vrije verpakking en EPEAT-certificering\* en helpt organisaties om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen zonder in te leveren op kwaliteit.

\*EPEAT 1.0 Gold-gecertificeerd, EPEAT 2.0 Bronze-gecertificeerd, geregistreerd in de VS.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imagePROGRAF TM-610 / TM-615

| PRINTERTECHNOLOGIE                                               | TM-610                                                                                                                                                                                                     | TM-615 | TM-610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TM-615 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Printertype                                                      | 5 kleuren 36 inch                                                                                                                                                                                          |        | Rolpapier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Printtechnologie                                                 | Canon Bubblejet on Demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)                                                                                                                 |        | Rolpapier (zonder witrand): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Printresolutie                                                   | 2400 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                            |        | Los vel (Apple AirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Aantal spuitopeningen                                            | Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2560 spuitopeningen per kleur                                                                                                          |        | Los vel (overig): bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Lijnnauwkeurigheid                                               | ±0,1% of minder                                                                                                                                                                                            |        | Rol papier: 1 rol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Pitch van spuitopeningen                                         | 1200 dpi x 2 lijnen                                                                                                                                                                                        |        | Losse vellen: 1 vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Grootte inktdruppels                                             | Minimaal 5 pl per kleur                                                                                                                                                                                    |        | [Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch                                                                                                                                                                                                         |        |
| Inktcapaciteit                                                   | Gebundelde starterset inkt: 490 ml (130 ml voor MBK, 90 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Meegeleverde inkt: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y) Pigmentinkt: 5 kleuren MBK/BK/C/M/Y                                      |        | [Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 30 inch, 34 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm                                                                                                                     |        |
| Inkttype                                                         | 32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26      |        | In andere gevallen dan hierboven beschreven, wordt het maken van prints zonder witrand alleen ondersteund op papierrollen zoals aangegeven door de gebruiker                                                                                                                                                                         |        |
| Compatibiliteit besturingssystemen                               | Apple AirPrint (voor MacOS/iOS/iPadOS), Mopria (voor Android, Windows), IPP Everywhere (voor ChromeOS)                                                                                                     |        | Standaardpositie: 1 vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van opdrachten | HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)                                                                                                                               |        | Vouwpositie: normaal papier 20 vel op A1 staand/A0 staand Vlakke positie: normaal papier 20 vel op A2 liggend / A1 liggend (geldt niet voor sterk gekrulde positie)                                                                                                                                                                  |        |
| Printertalen                                                     | HP-GL/2, HP RTL, PDF (versie 1.7), JPEG (versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)                                                                                                             |        | AC 100-240 V (50-60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Standaardinterfaces                                              | USB A-poort: n.v.t. USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b                         |        | In bedrijf: ca. 65 W Slaapstand: ca. 2,2 W Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: Ca. 5 minuten Uitgeschakeld: ca. 0,06 W                                                                                                                                                                                                     |        |
|                                                                  | *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN                                                                                                    |        | In bedrijf: ca. 69 W Slaapstand: ca. 2,2 W Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: Ca. 5 minuten Uitgeschakeld: ca. 0,06 W                                                                                                                                                                                                     |        |
| GEHEUGEN                                                         |                                                                                                                                                                                                            |        | Temperatuur: 15-30 °C, vochtigheidsgraad: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Standaardgeheugen                                                | 2 GB Uitbreidingsleuf: nee                                                                                                                                                                                 |        | In bedrijf: ca. 41 dB (A) (standaard papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (Gemeten op basis van ISO7779-standaard) Stand-by: 35 dB (A) of minder                                                                                                                                                                         |        |
| SSD-opslag                                                       | N.v.t.                                                                                                                                                                                                     |        | In gebruik: 6,2 bel of minder (standaard papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (Gemeten op basis van ISO7779-standaard)                                                                                                                                                                                                   |        |
| PRINTSNELHEID                                                    |                                                                                                                                                                                                            |        | CE-markering, UKCA-markering                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| CAD-tekening                                                     |                                                                                                                                                                                                            |        | CB-certificering, EPEAT-certificering <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Normaal papier (A1)                                              | 0:17 (Modus Fast Economy) 3,2 ppm                                                                                                                                                                          |        | b x d x h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Normaal papier (A0)                                              | 0:32 (Fast Economy) 0:40 (Fast) 1:08 (Standard)                                                                                                                                                            |        | Hoofdeenheid met standaard                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Poster:                                                          |                                                                                                                                                                                                            |        | 1285 x 885 x 1041 mm (opvangmand open)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Normaal papier (A0)                                              | 0:36 (Fast Economy Mode) 0:42 (Fast) 1:04 (Fast new) 1:16 (Standard)                                                                                                                                       |        | 1285 x 756 x 1041 mm (opvangmand dicht)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Zwaar gecoat papier (A0)                                         | 1:38 (Fast) 2:30 (Standard)                                                                                                                                                                                |        | 65 kg (inclusief rolhouder; exclusief inkt en printkoppen)                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| MEDIAVERWERKING                                                  |                                                                                                                                                                                                            |        | Printer (hoofdeenheid met standaard en pallet): 1462 x 1122 x 769 mm, 112 kg                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Media-invoer en -uitvoer                                         | Rolpapier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Losse vellen: invoer aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)                  |        | Printer, printerstandaard, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, 1 rolhouder (spool), 3-inch kernadapter voor papier, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP EUR-adres, document met belangrijke informatie, installatiehandleiding printerstandaard, informatie over PosterArtist WEB |        |
| Mediabreedte                                                     | Rolpapier: 203,2 - 917 mm Los vel: 203,2 - 917 mm                                                                                                                                                          |        | Software vanaf internet te downloaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Mediadikte                                                       | Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm                                                                                                                                                                                     |        | 2/3-inch rolhouder: RH2-35 IC Card Reader Holder: RA-02                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Minimale printbare lengte                                        | Rolpapier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm                                                                                                                                                                      |        | Inkttank MBK: PFI-323 (300 ml) / PFI-123 (130 ml) M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml) BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Printkop: PF-06 Snijmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31                                                                                                                                        |        |
| Maximale printbare lengte                                        | Rol papier: 18 m (lengte varieert afhankelijk van besturingssysteem en toepassing) Los vel: 1,6 m                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Maximale diameter van rol papier                                 | 150 mm                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Formaat mediakern                                                | Interne diameter van rolkern: 2 inch/3 inch                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Aanbevolen gebied van marges                                     | Rolpapier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel (AppleAirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |



Canon Inc.  
Canon.com

Canon België / Canon Nederland N.V.  
nl.canon.be / canon.nl

Dutch edition

© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2026