



imagePROGRAF TM-510/TM-515

KWALITEIT EN VEELZIJDIGHEID VOOR ELKE WERKRUIMTE

Til elke print naar een hoger niveau met levendige kleuren en nauwkeurige fijne lijnen voor de productie van precieze CAD-tekeningen en opvallend marketingmateriaal. De 24-inch printer combineert hogere productiviteit, intuïtief gebruik en duurzaamheid met stil printen en een breed scala aan toepassingen in het middensegment. De printer is ontworpen voor bedrijven en grotere AEC-kantoren en voor de detailhandel en het onderwijs.

VOORDELEN

- **Kwaliteit voor elke toepassing**
Nieuwe MBK-inkt met hoge dichtheid en verbeterde beeldverwerking zorgen voor scherpere fijne lijnen en duidelijkere technische details, terwijl verbeterde kleurtoewijzing voor normaal papier een donkerdere, levendigere uitvoer oplevert voor uiteenlopende toepassingen, zoals posters en retailmateriaal.
- **Verbeterde productiviteit**
Houd uw workflows op gang met een A1 CAD-print in 20 seconden, grotere inktanks, snelle verwerking en een slaapstand waaruit de printer snel weer actief is, zodat u minder lang hoeft te wachten. Print meteen met vertrouwen dankzij Free Layout Plus, waarmee u misprints tot een minimum beperkt, en voorkom onnodig bijsnijden van marges dankzij randloos printen.
- **Gebruiksgemak**
Beheer alle belangrijke instellingen via een 4,3-inch kantelbaar touchscreen, waarop essentiële informatie wordt weergegeven, zoals het mediatype, de resterende hoeveelheid media en het inktniveau. Vereenvoudigde media-instellingen met automatische detectie van het mediatype zorgen voor een efficiëntere workflow. Ondersteunt Apple AirPrint, IPP Everywhere en Mopria voor moeiteloos printen zonder stuurprogramma's op verschillende apparaten.
- **Gemaakt voor duurzaamheid**
Werk zonder onderbrekingen dankzij de stille werking, ideaal voor rustige kantooromgevingen. De TM-serie is ontworpen met meer gerecyclede materialen, piepschuimvrije verpakking en EPEAT-certificering* en helpt organisaties om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen zonder in te leveren op kwaliteit.

*EPEAT 1.0 Gold-gecertificeerd, EPEAT 2.0 Bronze-gecertificeerd, geregistreerd in de VS.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-510/TM-515

PRINTERTECHNOLOGIE	TM-510	TM-515	TM-510	TM-515
Printertype	5-kleuren 24-inch		Rolpapier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm	
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)		Rolpapier (zonder witrand): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm	
Printresolutie	2400 x 1200 dpi		Los vel (AppleAirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm	
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2560 spuitopeningen per kleur		Los vel (overig): bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm	
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder		Rol papier: 1 rol	
Pitch van spuitopeningen	1200 dpi x 2 lijnen		Losse vellen: 1 vel	
Grootte inktdruppels	Minimaal 5 pl per kleur		N.v.t.	
Inktcapaciteit	Gebundelde starterset inkt: 490 ml (130 ml voor MBK, 90 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Meegeleverde inkt: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)		[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch	
Inkttype	Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)		[Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm	
Compatibiliteit besturingssystemen	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26		Anders dan hierboven wordt printen zonder witrand alleen ondersteund voor rollen papier (door gebruiker in te stellen)	
Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van opdrachten	Apple AirPrint (voor MacOS/iOS/iPadOS), Mopria (voor Android, Windows), IPP Everywhere (voor ChromeOS)		Standaardpositie: 1 vel	
Printertalen	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)		Vouwpositie: normaal papier 20 vel, A1 staand	
Standaardinterfaces	USB A-poort: n.v.t.		Vlakke positie: 20 vel normaal papier op A2-formaat, liggend (m.u.v. sterk gekruld papier)	
	USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		VOEDING EN GEBRUIKSEISEN	
	*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN		Voeding	
GEHEUGEN			Energieverbruik	
Standaardgeheugen	2 GB		AC 100-240 V (50-60 Hz)	
	Uitbreidingsleuf: nee		In bedrijf: ca. 62 W	
SSD-opslag	N.v.t.		Slaapstand: ca. 2,2 W	
			Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: Ca. 5 minuten	
PRINTSNELHEID			Uitgeschakeld: ca. 0,06W	
CAD-tekening			Gebruiksomgeving	
Normaal papier (A1)	0:20 (Fast Economy) 0:23 (Fast) 0:40 (Standard)		Geluidintensiteit (intensiteit/druk)	
Poster:			In gebruik: 41 dB (A) (normaal papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten op basis van ISO7779)	
Normaal papier (A1)	0:22 (Modus Fast Economy) 0:25 (Fast) 0:38 (Fast new) 0:44 (Standard)		Stand-by: 35 dB (A) of minder	
Zwaar gecoat papier (A1)	0:55 (Fast) 1:21 Standard)		In gebruik: 6,2 bel of minder (normaal papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten op basis van ISO7779)	
MEDIAVERWERKING			CE-markering, UKCA-markering	
Media-invoer en -uitvoer	Rolpapier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde		CB-certificering, EPEAT-certificering ¹	
	Los vel: invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)		AFMETINGEN EN GEWICHT	
Mediabreedte	Rolpapier: 203,2 - 610 mm		Fysieke afmetingen en gewicht	
Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm		b x d x h	
Minimale printbare lengte	Rolpapier: 203,2 mm		Hoofdeenheid met standaard	
Maximale printbare lengte	Rol papier: 18 m (afhankelijk van besturingssysteem en applicatie)		978 x 885 x 1041 mm (opvangmand open)	
	Los vel: 1,6 m		978 x 756 x 1041 mm (opvangmand dicht)	
Maximale diameter van rol papier	150 mm		55 kg	
Formaat mediakern	Interne diameter van rolkern: 2 inch/3 inch		(inclusief rolhouder, exclusief inkt en printkop)	
Aanbevolen gebied van marges	Rolpapier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm		Printer (hoofdeenheid met standaard en pallet): 1152 x 913 x 914 mm, 97 kg	
	Los vel (AppleAirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm		MEEGELEVERD	
	Los vel (overig): bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm		Inhoud van de doos:	
			Meegeleverde software	
			OPTIES	
			Optionele items	
			VERBRUIKSMATERIALEN	
			Door de gebruiker te vervangen	
			Voetnoten	
			*EPEAT 1.0 Gold-gecertificeerd, EPEAT 2.0 Bronze-gecertificeerd, geregistreerd in de VS.	
			Disclaimer	
			Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TM en [®] : Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.	
			Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.	
			Canon Inc. Canon.com	
			Canon België / Canon Nederland N.V. nl.canon.be / canon.nl	
			Dutch edition	
			© Canon Belgium NV / © Canon Nederland N.V. 2026	

