



imagePROGRAF TM-500/TM-600

KWALITEIT EN VEELZIJDIGHEID VOOR ELKE WERKRUIMTE

Maak moeiteloos prints van hoge kwaliteit met betrouwbare productiviteit, intuïtieve functionaliteit, verbeterde connectiviteit en stil printen. Produceer nauwkeurige CAD-prints met fijne lijnen en levendige kleuren en opvallend marketingmateriaal voor AEC-kantoren, de detailhandel en het onderwijs.

VOORDELEN

- **Kwaliteit voor elke toepassing**
Nieuwe MBK-inkt met hoge dichtheid en verbeterde beeldverwerking zorgen voor scherpere fijne lijnen en duidelijkere technische details, terwijl verbeterde kleurtoewijzing voor normaal papier een donkerdere, levendigere uitvoer oplevert voor uiteenlopende toepassingen, zoals posters en retailmateriaal.
- **Betrouwbare productiviteit**
Houd uw workflows op gang en print meteen met vertrouwen, zodat u minder tijd en geld kwijt bent aan herprints. Wacht minder lang tussen opdrachten dankzij snelle verwerking en een slaapstand waaruit de printer snel weer actief is, en voorkom onnodig bijsnijden van marges dankzij printen zonder witrand.
- **Gebruiksgemak**
Beheer alle belangrijke instellingen via een 4,3-inch kantelbaar touchscreen, waarop essentiële informatie wordt weergegeven, zoals het mediatype, de resterende hoeveelheid media en het inktniveau. Vereenvoudigde media-instellingen met automatische detectie van het mediatype zorgen voor een efficiëntere workflow. Ondersteunt Apple AirPrint, IPP Everywhere en Mopria voor moeiteloos printen zonder stuurprogramma's op verschillende apparaten.
- **Gemaakt voor duurzaamheid**
Werk zonder onderbrekingen dankzij de stille werking, ideaal voor rustige kantooromgevingen. De TM-serie is ontworpen met meer gerecyclede materialen, piepschuimvrije verpakking en EPEAT-certificering* en helpt organisaties om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen zonder in te leveren op kwaliteit.

*EPEAT 1.0 Gold-gecertificeerd, EPEAT 2.0 Bronze-gecertificeerd, geregistreerd in de VS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-500/TM-600

PRINTERTECHNOLOGIE		TM-500	TM-600	TM-500		TM-600
Printertype		5-kleuren 24-inch	5 kleuren 36 inch	Printbaar gebied van marges		Rolpapier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rolpapier: (zonder witrاند): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Los vel (AppleAirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
Printtechnologie		Canon Bubblejet on Demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)			Media-invoercapaciteit	
Printresolutie		2400 x 1200 dpi			Rol papier: 1 rol Losse vellen: 1 vel	
Aantal spuitopeningen		Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2560 spuitopeningen per kleur			Breedte voor printen zonder witrاند (alleen rol)	
Lijnnauwkeurigheid		±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.			[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch (ook 841 mm (ISO A0), 36 inch alleen voor TM-600) [Printbaar] 257 mm(JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515mm (JIS B3), 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm (ook 30 inch, 34 inch, 800 mm alleen voor TM-600) In andere gevallen dan hierboven beschreven, wordt het maken van prints zonder witrاند alleen ondersteund op papierrollen zoals aangegeven door de gebruiker	
Pitch van spuitopeningen		1200 dpi x 2 lijnen			Maximaal aantal geleverde prints	
Grootte inktdruppels		Minimaal 5 pl per kleur			Standaard positie - 1 vel	
Inktcapaciteit		Meegeleverde inktstarterset: 300 ml (80 ml voor MBK, 55 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Standaard inkt: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)			VOEDING EN GEBRUIKSEISEN	
Inkttype		Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)			Voeding	
Compatibiliteit besturingssystemen		32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12~macOS 26			AC 100-240 V (50-60 Hz)	
Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van opdrachten		Apple AirPrint (voor MacOS/iOS/iPadOS), Mopria (voor Android, Windows), IPP Everywhere (voor ChromeOS)			Energieverbruik	
Printertalen		HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)			In bedrijf: ca. 59 W Slaapstand: ca. 2,2 W Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: ca. 0,06W	
Standaardinterfaces		USB A-poort: n.v.t. USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b			In bedrijf: ca. 65 W Slaapstand: ca. 2,2 W Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: ca. 0,06W	
		*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN			Gebruiksomgeving	
					Temperatuur: 15~30 °C, vochtigheidsgraad: 10~80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)	
					Geluidsintensiteit (intensiteit/druk)	
					In bedrijf: ca. 39 dB (A) (normaal papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten op basis van ISO7779) Stand-by: 35 dB (A) of minder In gebruik: 6,0 bel of minder (normaal papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (gemeten op basis van ISO7779)	
					Voorschriften	
					CE-markering, UKCA-markering	
					Milieucertificeringen	
					CB-certificering, EPEAT-certificering¹	
					AFMETINGEN EN GEWICHT	
					Fysieke afmetingen en gewicht	
					b x d x h	
					Hoofdeenheid + standaard + opvangmand (SD-24 voor TM-500)	
					978 x 868 x 1041 mm (opvangmand open)	
					978 x 756 x 1041 mm (opvangmand dicht)	
					51 kg (inclusief rolhouderset, exclusief inkt en printkop)	
					60 kg (inclusief rolhouderset, exclusief inkt en printkop)	
					Afmetingen en gewicht met verpakking	
					Printer (hoofdeenheid met pallet): 1152 x 913 x 650 mm, 73 kg Standaard + opvangmand (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg	
					MEEGELEVERD	
					Inhoud van de doos:	
					Printer, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, 1 rolhouder, installatiegids, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP Eur-adres, document met belangrijke informatie, informatie over PosterArtist WEB (Printerstandaard, 3-inch kernadapter voor papier en installatiegids voor printerstandaard in de doos van de TM-600)	
					Meegeleverde software	
					Software vanaf internet te downloaden	
					OPTIES	
					Optionele items	
					2/3 inch rolhouder: RH2-28 IC Card Reader Holder: RA-02 Bureaubladopvangmand: BU-07 Opvangbak standaard (eenvoudige opvangbak): SD-24	
					2/3-inch rolhouder: RH2-35 IC-kaartlezerhouder: RA-02	
					VERBRUUKSMATERIALEN	
					Door de gebruiker te vervangen	
					Inkttank: MBK: PFI-033 (55 ml), M: PFI-031 (55 ml), BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Printkop: PF-06 Snijmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31	
					Voetnoten	
					¹EPEAT 1.0 Gold-gecertificeerd, EPEAT 2.0 Bronze-gecertificeerd, geregistreerd in de VS.	
					DISCLAIMER	
					Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de	



Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland / Canon België
canon.nl / canon.be

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2026