



imagePROGRAF TM-350 MFP Z36
imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

PERFORMANCE REIMAGINED

Stroomlijn print- en scanworkflows met een duurzame 36-inch multifunctionele printer. Profiteer van minder operationeel geluid, verbeterde productiviteit en intuïtieve functionaliteit om prints van professionele kwaliteit te maken met scherpe, heldere lijnen en levendige rode kleuren - perfect voor opvallende CAD-tekeningen en marketingmateriaal. Verhoog de productiviteit met geïntegreerde scanfuncties en mogelijkheden voor snel printen en scannen, wat zorgt voor een efficiënte workflow.

- **Geïntegreerde functionaliteit**
Stroomlijn het print- en scanproces met een eersteklas apparaat voor multitasking. Profiteer van het 15,6-inch touchscreen op de scanner en de nieuwste software voor naadloze en gelijktijdige verwerking van print- en scantaken.
- **Verbeterde productiviteit**
Produceer A1 CAD-prints in slechts 17 seconden of A1-posters in 22 seconden. Bespaar tijd op het bijnijden van overtollige marges met prints zonder witrand van elk gewenst formaat, en voldoe eenvoudig aan een hogere printvraag met grotere inkt tanks, een snelle verwerkingstijd en een snelle terugkeer uit de slaapstand.
- **Professionele printkwaliteit**
Gebruik stabiele beeldverbeteringsopties voor scherpe, heldere lijnen en nieuwe magenta inkt voor levendige rode kleuren. Zo produceert u levendige en nauwkeurige CAD-tekeningen, posters, en educatief materiaal.
- **Intuïtieve functies**
Volg eenvoudige instructies en raadpleeg belangrijke informatie, zoals het mediatype, het resterende materiaal en de hoeveelheid inkt, op een 4,3-inch touchscreen. Bespaar tijd door papierrollen te plaatsen met snelle toegang via de klep met vlakke bovenkant.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-350 MFP Z36 imagePROGRAF TM-355 MFP Z36

SCANTECHNOLOGIE

Scantechnologie	Enkelvoudige sensor
Maximale resolutie (dpi)	1200 dpi
Papierbaan	Vlak
Scanbreedte	36 inch (914 mm)
Min. scanbreedte	6 inch (150 mm)
Documentbreedte	39 inch (965 mm)
Max. scanlengte	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)
Gewicht scanner	7,8 kg
Afmetingen (b x d x h)	1056 x 199 x 118 mm 1.056 x 251 x 156 mm met documentterugvoer
Naleving	Europa: CE-markering, Andere landen: CB-certificering
Uitvoer voor-/achterzijde	Achterzijde (uitwerpen voorzijde via documentterugvoer)
Documentverwerking - geprinte zijde naar boven/naar beneden	Naar boven
Documentdikte	0,07 - 1,0 mm
Scansnelheid 8-bits grijstinten en zwart-wit bij 200 dpi	13ips
Scannen naar PC: scansnelheid 24-bits kleur bij 200 dpi	3 ips
Kopiëren: scansnelheid 24-bits kleur bij 200 dpi	6ips
Interface USB	3.0 (achterwaarts compatibel met USB2)
Scannerbediening	Stoppen, vooruitspoelen, terugspoelen, LED-status
Markering / kleur	Geen / Canon zwart
Meegeleverde software	SmartWorks MFP V6
Inhoud van de doos:	Z36-scanner Ophangsteun voor montage van printer- en systeemcontroller 2 papieraangeleiders 3 retourgeleiders Kalibratiedeel Montage- en Snelstartgids USB3-kabel (3 meter) Voeding 15,6-inch systeemcontroller 3:1 Trident-stroomkabel - hiervoor is 1 voedingskabel vereist (niet inbegrepen)

Systeemcontroller

Systemeisen	Windows 10 Enterprise LTSC 64-bits, CPU: Intel Pentium G5400T, SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4, Display: 15,6-inch multi-touch, 1.366 x 768, 3 x USB3, 1 x USB2, 1 x GbE (achterzijde), Aan-uitknop en 1 x USB3 (voorzijde)
-------------	---

PRINTERTECHNOLOGIE

Printertype	5 kleuren 36 inch
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)
Printresolutie	2400 x 1200 dpi
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK; 5.120 spuitopeningen BK, C, M, Y; 2.560 spuitopeningen per kleur
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.
Pitch van spuitopeningen	1.200 dpi (2 lijnen)
Grootte inktdruppels	minimaal 5 pl per kleur
Inktcapaciteit	Meegeleverde inktstarterset: 490 ml (130 ml voor MBK, 90 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Standaard inkt: 300/130 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Inkttype	Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)
Compatibiliteit besturingsystemen	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13 Apple AirPrint
Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van taken	Apple AirPrint
Printertalen	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Versie JFIF 1.02), CALS G4 USB A-poort: n.v.t. USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Standaardinterfaces	USB A-poort: n.v.t. USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN

GEHEUGEN

Standaardgeheugen	2 GB Uitbreidingsleuf: nee
Harde schijf	N.v.t. 500 GB (versleuteld)

TM-350 MFP Z36

TM-355 MFP Z36

PRINTSNELHEID

CAD-tekening:	
Normaal papier (A1):	0:17 (Modus Fast Economy) 3,2 ppm
Normaal papier (A0):	0:32 (Modus Fast Economy) 0:41 (Snel) 1:08 (Standaard)
Poster:	
Normaal papier (A0)	0:37 (Modus Fast Economy) 0:43 (Snel) 1:18 (Standaard)
Zwaar gecoat papier (A0)	1:40 (Snel) 2:33 (Standard)

MEDIAVERWERKING

Media-invoer en -uitvoer	
Media Breedte	Rol papier: 203,2 - 917 mm Los vel: 203,2 - 917 mm
Media dikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm
Minimale printbare lengte	Rol papier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm
Maximale printbare lengte	Rol papier: 18 m (lengte varieert afhankelijk van besturingssysteem en toepassing) Los vel: 1,6 m
Maximale diameter van rol papier	150 mm
Formaat mediakern	Interne diameter van rolleren: 2 inch/3 inch
Aanbevolen gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm

Printbaar gebied van marges

Printbaar gebied van marges	Rol papier (zonder witrans): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm Los vel (overig): bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm
-----------------------------	---

Media-invoercapaciteit

Media-invoercapaciteit	Papierrol: één rol Losse vellen: 1 vel
Breedte zonder witrans (alleen rollen)	[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0); 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch [Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 30 inch, 34 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

Maximaal aantal geleverde prints

Maximaal aantal geleverde prints	Standaardpositie: 1 vel Vouwpositie: normaal papier 20 vel op A1 staand/A0 staand Liggende positie: normaal papier 20 vel op A2 liggend/A1 liggend (exclusief sterk gekrulde positie)
----------------------------------	---

VOEDING EN GEBRUIKSEISEN

Voeding	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Vermogenverbruik	In gebruik: 65 W of minder Slaapmodus: 2,2 W Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,1 W of minder

Gebruiksomgeving

Gebruiksomgeving	Temperatuur: 15-30°C, luchtvochtigheid: 10-80% RV (geen condensatie)
------------------	--

Geluidintensiteit (Voeding/druk)

Geluidintensiteit (Voeding/druk)	In bedrijf: ca. 41 dB (A) (standaard papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (Gemeten op basis van ISO7779-standaard) Stand-by: 35 dB (A) of minder In gebruik: 6,2 bel of minder (standaard papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (Gemeten op basis van ISO7779-standaard)
----------------------------------	---

Fysieke afmetingen en gewicht

Fysieke afmetingen en gewicht	b x d x h Main Unit met standaard 1.285 x 885 x 1.060 mm (opvangmand open) 1.285 x 756 x 1.060 mm (opvangmand dicht) 63 kg (incl. Rolhouderset, excl. inkt en printkop)
-------------------------------	--

MEEGELeverd

Meegeleverde software	Printer, printerstandaard, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP Eur-adres, document met belangrijke informatie, installatiehandleiding printerstandaard, informatie over PosterArtist WEB
Inhoud van de doos:	Software vanaf internet te downloaden
OPTIONES	2/3-inch rolhouder: RH2-35 IC Card Reader Holder: RA-02
OPTIONELE ITEMS	
CONSUMABLES	
Door de gebruiker te vervangen	Inkttank: M: PFI-321 (300 ml) / PFI-121 (130 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-320 (300 ml) / PFI-120 (130 ml) Printkop: PF-06 Snijsmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31

Disclaimer

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. *en *: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen. Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2023